

SILEXA SY 2



Grasa de silicio



Grasa con espesante inorgánico y aceite sintético.

APLICACIONES

Para operaciones demandantes y condiciones adversas

Recomendada para la lubricación de equipos mecánicos que trabajan a alta temperatura por periodos prolongados.

- Como lubricante de larga duración.
- Rodamientos ordinarios y antifriccionantes en motores y ventiladores.
- Rodamientos de equipos transportadores y herramientas de alta precisión.

VENTAJAS

- Excelente protección contra el desgaste.
- Muy buenas propiedades EP.
- Excelente estabilidad térmica y baja evaporación.
- Alta resistencia a la formación de oxidación y corrosión.
- Excelente estabilidad mecánica y alto punto de goteo.
- Gran respuesta al trabajo en condiciones de alta carga, velocidad y temperatura

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SILEXA SY 2
Color	DOP-MPL09	-	Rojo
Penetración trabajada a 60 golpes	ASTM D 217	0.1 mm	280
Grado NLGI	ASTM D 217	-	2
Punto de goteo	ASTM D 2265	°C	>330
Extrema presión Timken valor OK	ASTM D 2509	lbf	45
Desgaste 4 bolas	ASTM D 2266	mm	0.45
Estabilidad a la oxidación 100 horas	ASTM D 942	psi	-4
Separación de aceite	ASTM D 1742	%	0.2

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

SILEXA SY 2



Grasa de silicio



RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.