

CORTE 1A



Trabajo de metales



Aceite de corte directo con propiedades de extrema presión.

APLICACIONES

Fluido multipropósito para metales ferrosos

- Corte de toda clase de aceros, inoxidables y aceros al cromo – níquel.
- Troquelados ligeros a baja velocidad.
- Brochado.
- Roscado manual o automático de hierro bajo carbón.
- Fresado de acero bajo carbón.
- Cepillado.

VENTAJAS

- Contiene agentes de extrema presión, azufre y cloro
- Produce superficies con excelentes acabados.
- Mínima generación de vapores.
- Contiene agentes anti-soldantes.
- Por su baja viscosidad, presenta bajo consumo por arrastre.
- Optima lubricidad y capacidad refrigerante a altas cargas y velocidades.

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDADES	TOTAL CORTE 1A
Peso específico a 15°C	ASTM D 4052	-	0.889
Color ASTM	ASTM D 1500	-	3.0
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	30
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	200
Indice de viscosidad	ASTM D 2270	-	85
Contenido de azufre	ASTM D 129	% peso	0.55
Contenido de cloro	ASTM D 808	% peso	0.66

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

CORTE 1A



Trabajo de metales



RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949