

SYNPRO SHC GREASES



Grasa



Grasas sintética para complejos de litio de uso intensivo.

APLICACIONES

Grasas industriales y automotrices multiuso, de extrema presión.

- SYNPRO SHC GREASES es una línea de grasas diseñadas para la lubricación de todas las aplicaciones de operación bajo condiciones severas.
- SYNPRO SHC GREASES es una grasa industrial multiuso disponible en tres grados. Se formulan con bases PAO Y aditivos seleccionados para la lubricación a alta temperatura. Los grados #1.5 y #2 son recomendados para la lubricación de rodamientos de bolas, cojinetes lisos y rodamientos de rodillos sometidos a impactos y vibraciones en el transporte, la agricultura y los vehículos todo terreno. Estas grasas también son adecuadas para aplicaciones industriales de uso general que requieren grasa a presión extrema. El grado 00 es muy adecuado para la lubricación del eje del remolque.

ESPECIFICACIONES

- ISO 6743-9: L-XCFHB-2(y 1.5 y 00).
- DIN 51502:KPFHC00P-30;KPHC1P-30;KPHC2P-30

VENTAJAS

Grasa multi-servicio con una vida útil excepcional.

- Cumple con una amplia variedad de requisitos y es muy adecuado tanto para aplicaciones de alta y baja temperatura para proporcionar una vida útil.
- Excelente resistencia térmica y oxidante.
- Miscible con la mayoría de grasas de jabones convencionales.
- Durable y resistente al agua, contaminación y las variaciones de temperatura.
- Buena estabilidad mecánica y térmica.
- Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosión.

SYNPRO SHC GREASES



Grasa



CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SYNPRO SHC GREASES		
			00	1.5	2
Grado NLGI	-	-	00	1.5	2
Apariencia visual, grasa lisa beige	-	-	Si	Si	Si
Tipo de espesante, complejo de litio	-	-	Si	Si	Si
Penetración de trabajo a 60x	ASTM D 217	-	415	300	280
Lavado con agua a 175 °F	ASTM D 1264	-	-	5% max	5% max
Punto de goteo	ASTM D 2265	°F(°C)	500(260)	525(280)	525(280)
Viscosidad de aceite base a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	460	460	220

Las características anteriores son valores medios dados como información.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.